

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ
مِن دُونِ اللَّهِ
شُرَكَاءَ لِيَتَوَكَّلَ
عَلَيْهِمْ وَكُنَّ أَعْيُنُهُمْ
فِي غِيَابَتِهِ مُهْمَةً
لِّمَنْ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
بِإِذْنِ رَبِّهِ فَتَنَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْقُرْآنِ
وَمَا وَكَّلْنَا بِهِمْ
أَعْيُنًا لِيَمُشُوا فِيهَا
بِأَعْيُنِنَا

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ
وَأَنَا الْفَقِيرُ



ژنرال وب دیزاین جلسه دهم



نکات

- ۱- در یک فرصت مناسب مبحث منو را یکبار دیگه توضیح میدم بحث نحوه کار منوها و حرکت hover رو یکبار دیگه انجام میدم و تفاوت کار را میگم
- ۲- در جلسه بعد و یا جلسه ای که باهم به توافق میرسیم با سه روش المنتور و قالب وود مارت و خرید قالب یک سایت وردپرسی کامل میسازیم
- ۳- ایجاد پیج اینستاگرامی ایجاد کنید و یا سایر شبکه های اجتماعی پربازدید برای شروع کار و رزومه سازی برای خودت
- ۴- اهمیت این درس و بخش های آن
- ۵- نکات لازم برنامه نویسی : نمونه کار(پیشنهاد کار گروهی و نمونه افراد(کربلایی و ...
- ۶- مقایسه این دوره با دوره های مشابه برنامه نویسی
- ۷ مقایسه php با سایر زبانها و مقایسه با وردپرس(وردپرس کد آماده یک نفر دیگه هست که ما استفاده می کنیم در هیچ جای دنیا به وردپرس کار برنامه نویس نمیگن)
- ۸- نحوه طراحی سایت : ui/ux - استفاده از figma
- ۹- نکته آخر : خستگی ناپذیری و تمرین و تلاش و اهمیت دادن به اهداف و توجه نکردن به حرف کسانی که هم خودشان ناامیدن و هم میخوان ناامیدت کنن (انرژی مثبت و منفی) اینها اصلا تلاش نمی کنن ، همه چی هم میخوان فقط غر میزنن و ... و متاسفانه زیادند - از لحاظ اینها همه دنیا بهشون ظلم کردند ، پدر، مادر، برادر، دولت، دین، خدا، رئیس، رفیق و ... همه رو مقصر میدونن از اینها فرار کنید



یکی از تنظیمات مهم در phpstorm

**Setting→editor→general→soft
wrap**

اگر تیک بخورد وقتی کد به انتهای صفحه رسید
اتوماتیک به خط بعد میاد



تعریف صفت یا اتریبیوت در html

```
<html>
<head>
<script src="js/hquery3.6.4"> </script>
</head>
<body>
<div class="box1" data-color="red">
<button class="btn1"> اجراکن </button>
<script>
$('#btn1).click(
function() {
var x=$('#.box1').attr('data-color');
alert(x);
}
)
</script>
</body>
</html>
```

میتونیم برای هر تگ html هرچقدر که نیاز داریم صفت تعریف کنیم و در کدنویسی از مقادیر آن استفاده کنیم فرم کلی آن به صورت زیر هست:

< tag data-* ="value">

اتریبیوت با data شروع میشه

میتونیم برای یک تگ بینهایت اتریبیوت تعریف کنیم

نکته: یک متغیر به نام **attr** تعریف شد و مقدار **data-color** را دریافت می کنیم
متد attr برای گرفتن مقدار اتریبیوت از سلکتور بکار میره ابتدا نام سلکتور سپس یک نقطه و سپس نام متد را مینویسیم و پارامترها یا مقادیر ورودی را در داخل پرانتز متد می نویسیم اصلا فرم کلی استفاده از متد به همین صورت هست میتونیم داخل پرانتز هر مقدار دیگری را هم دریافت کنیم



موضوعات جلسه

تغییر استایل با جیکوئری

حذف کلاس تگ

تغییر کلاس تگ

دریافت کلاس تگ

سایر موضوعات حین کار

کاربرد موارد فوق در سایت ما



تغییر استایل با جی کوثری

دستور addclass

میخواهیم رنگ نوشته ما در صفحه آبی شود

چند راه داریم؟

یک تگ p ایجاد می کنیم با یک نوشته دلخواه

یکبار با ایدی رنگ می دهیم:

```
<html>
<head>
<style>
  #par1{color:blue;}
</style>
</head>
<body>
<p id="par1" >
  سلام
</p>
</body>
</html>
```



تغییر استایل با جی کوثری

دستور addclass

میخواهیم رنگ نوشته ما در صفحه آبی شود
چند راه داریم؟

یک تگ p ایجاد می کنیم با یک نوشته دلخواه
راه دوم با ایجاد کلاس

```
<html>
<head>
<style>
  .mycolor{ color:blue;}
</style>
</head>
<body>
<p id="par1" class= "mycolor"> // راه دوم
  سلام
</p>
</body>
</html>
```



تغییر استایل با جی کوئری

دستور addclass

```
<html>
<head>
<script src="js/jquery3.6.4"> </script>
<style>
    .mycolor{ color:blue;}
</style>
</head>
<body>
<p id="par1" >
    سلام
</p>
<button class="btn1"> اجراکن </button>
<script>
    $('#btn1').click(
    function() {
    $('#par1').addCclass('mycolor');
    }
    )
</script>
</body>
</html>
```

میخواهیم رنگ نوشته ما در صفحه آبی شود چند راه داریم؟
یک تگ p ایجاد می کنیم با یک نوشته دلخواه
راه سوم با جی کوئری

در فایل html ما jquery را در قسمت head اضافه می کنیم
و کد جی کوئری را می نویسیم و یک دکمه برای اجرای آن ایجاد می کنیم

مشاهده خروجی با inspect



تغییر استایل با جی کوئری

نحوه افزودن چند کلاس همزمان با جی کوئری

```
<html>
<head>
<script src="js/hquery3.6.4"> </script>
<style>
.mycolor{ color:blue;}
.mybg{ background:yellow}
```

```
</style>
</head>
<body>
<p id="par1">سلام</p>
<button class="btn1"> اجرا کن </button>
```

```
<script>
$('#btn1).click(
function() {
$('#par1').addClass('mycolor mybg');
}
)
</script>
</body>
</html>
```

مشاهده خروجی با **inspect**

بین دو کلاس فاصله می گذاریم



تغییر استایل با جی کوئری

دستور removeclass

```
<html>
<head>
<script src="js/hquery3.6.4"> </script>
<style>
.mycolor{ color:blue;}
</style>
</head>
<body>
<p id="par1" class="mycolor">سلام</p>
<button class="btn1"> اجرا کن </button>
<script>
$('#btn1).click(
function() {
$('#par1').removeClass('mycolor');
}
)
</script>
</body>
</html>
```

مشاهده خروجی با inspect



تغییر استایل با جی کوثری

تغییر یک کلاس به کلاس جدید یا اجرای چند افکت

```
<html>
<head>
<script src="js/hquery3.6.4"> </script>
<style>
.mycolor{ color:blue;}
.youcolor{color:red;}
</style>
</head>
<body>
<p id="par1" class="mycolor ">سلام</p>
<button class="btn1"> اجرا کن </button>
<script>
$('#btn1).click(
function() {
$('#par1').removeClass('mycolor').addClass(youcolor);
}
)
</script>
</body>
</html>
```

مشاهده خروجی با **inspect**

نتیجه : می توان یکبار
سلکتور را نوشت و دستورات
را پشت سرهم اجرا کرد

روش دوم اسلاید بعد



تغییر استایل با جی کوثری

تغییر یک کلاس به کلاس جدید یا اجرای چند افکت

```
<html>
<head>
<script src="js/hquery3.6.4"> </script>
<style>
.mycolor{ color:blue;}
.youcolor{color:red;}
</style>
</head>
<body>
<p id="par1" class="mycolor">سلام</p>
<button class="btn1"> اجرا کن </button>
<script>
$('#btn1).click(
function() {
$('#par1').removeClass('mycolor);
$('#par1'). addClass(youcolor);
}
)
</script>
</body>
```

مشاهده خروجی با **inspect**



تغییر استایل با جی کوثری

مشخص کردن کلاس یک تگ

```
<html>
<head>
<script src="js/hquery3.6.4"> </script>
<style>
.mycolor{ color:blue;}
</style>
</head>
<body>
<p id="par1" class="mycolor">سلام</p>
<button class="btn1"> اجراکن </button>
<script>
$( '#btn1').click(
function() {
Var classname=$( 'par1').attr('class');
alert(classname);
}
)
</script>
</body>
</html>
```

مشاهده خروجی با **inspect**



ادامه منو

تغییر رنگ پس زمینه و دادن یک سایه به گزینه فعال شده

ابتدا در سایت اصلی صورت مساله را ببینیم

من میخواه 8م با هاور روی هر گزینه رنگ پس زمینه و سایه به آمن گزینه اضافه کنم
چطور این کار را انجام دهم؟
وقتی گزینه هاور شد یک کلاس به تگ گزینه **add** می کنم و کارهایی که قرار هست انجام
شود را داخل کلاس می نویسم:



ادامه منو

تغییر رنگ پس زمینه و دادن یک سایه به گزینه فعال شده

```
.item-active{  
Background: white;  
Boxshadow:0 -1 3 #eee  
  
}
```

ابتدا یک کلاس ایجاد می کنیم:

با افزودن دستی به یک `li` خروجی را ببینیم اگر درست بود از اینجا حذف می کنیم به دستورات جی کوئری اضافه می کنیم

```
Nav  
Div  
UI  
<li class="itemactive"...>
```



ادامه منو

تغییر رنگ پس زمینه و دادن یک سایه به گزینه فعال شده

حالا در جی کوری به قسمت `hover` `li` اضافه می کنیم

```
$(menu-top li ).hover( function(){  
  ...  
  ...  
  Tag.addClass('item-active');  
  
},  
 ( function(){  
  ...  
  ...  
  Tag.removeClass('item-active');  
  
}
```



ادامه منو

تغییر رنگ گزینه انتخاب شده

اگر خوب دقت کنیم وقتی منورا انتخاب می کنیم رنگش هم قرمز میشه ، چطور اینکار انجام بشه؟ کلاس زیر را اضافه کنیم

```
.item-active > li {Color:red}
```

اگر علامت > را از کلاس بالا برداریم چه اتفاقی می افتد؟ امتحان کنیم



ادامه منو

تغییر شکل ماوس وقتی روی گزینه قرار می گیرد

```
#menu-top a {Cursor:pointer}
```

نوع کرسر ماوس متفاوت هست و میتونید هر کدام که لازم شد انتخاب کنید اگر لازم هست چندتا را امتحان کنیم



تغییرات جزئی سطح ۳ منو

یک عکس و چند گزینه به سطح ۳ اضافه می کنیم

برای موبایل عکس اضافه کردیم برای سایر گزینه ها هم یک عکس پیدا می کنیم

کدهای سطح سوم یعنی **div** که اسمش **menu-top3** هست را از گزینه بالایی یعنی موبایل کل **div** را کپی می کنیم به گزینه دوم بعد از تگ **a**

عکسی که دانلود کردم را به پوشه **images** پروژه اضافه می کنیم و سپس در **html** تصویر را به منو اضافه می کنیم:
کافیه در تگ **img** در کدهای گزینه دوم اسم فایل عکس را عوض کنیم

گزینه های منوی دوم یعنی تابلت را اضافه می کنیم اولین منو در سطح ۳ که رنگش فرق می کنه دسته بندی هست و بقیه هم منو (بعد اضافه کردن یک نگاه به خروجی می اندازیم



تغییرات جزئی سطح ۳ منو

یک عکس و چند گزینه به سطح ۳ اضافه می کنیم

لوازم خانگی را هم دومنوی درست بزاریم مثلا صوتی تصویری ، لوازم برقی

گزینه های صوتی تصویری را هم اضافه کنیم عکسش را دانلود کنم و به پروژه اضافه بشه

زیر منوی صوتی تصویری اولینش تلویزیون براساس برند اضافه می کنم که یک دسته بندی هست زیرش یک دسته بندی براساس برند اضافه می کنم (در منوها ممکنه کاربر از دو گزینه به یک صفحه برسه که اشکالی از لحاظ برنامه نویسی نداره

صوت و تصویر خاص

هدفون ، هدست و ...

تلویزیون براساس برند

سامسونگ

ال جی

سونی

ایکس ویژن

تلویزیون براساس اندازه

۳۰ تا ۴۲ اینچ

۴۲ تا ۵۰

۵۰ تا ۷۲

۷۲ به بالا



نهایی سازی سطح ۳ منو

یک عکس و چند گزینه به سطح ۳ اضافه می کنیم

کدهای سطح سوم یعنی **div** که اسمش **menu-top3** هست را از گزینه بالایی یعنی موبایل کل **div** را کپی می کنیم به گزینه دوم بعد از تگ **a** داخل **li** صوتی تصویری

دوباره عکس رادر **html** به منو اضافه می کنیم:
کافیه در تگ **img** در کدهای گزینه صوتی تصویری اسم فایل عکس را عوض کنیم

زیر منوی صوتی تصویری اولینش تلویزیون براساس برند اضافه می کنیم و گزینه هاش را اضافه می کنیم
یکی بر اساس اندازه یا اینچ اضافه می کنیم با افزودن زیر منوهاش

نکته مهم: ما قالب منو را تمام کردیم اصلا بعد از اتمام قالب برای بخش بک اند برمیگردیم عقب و همه کدهای بک اند را با **php** می زنیم و منو تبدیل میشه به منوی دینامیک و تمام گزینه ها از بانک خوانده می شه



ادامه قالب: ایجاد بنر

یک **div** به نام **main** ایجاد می کنیم و از این پس تمامی محتویات قالب را در آن قرار می دهیم:
عکس بنر را دانلود می کنیم و در پوشه عکس پروژه کپی می کنیم و طبق معمول با یک تگ **img** بنر را به پروژه اضافه می کنیم و به عکس سایه هم می دهیم:

```
<div id="main" style="width:1200px; margin:10px auto;
  <div id="top-banner" style="width:100%; height:140px;">
    
  <div>
<div>
```



ادامه قالب: ایجاد بنر

پایان جلسه دهم
فیلم های داده شده را ببینید
تمرین کنید
تلاش کنید
اگر اشکال دارید پیام بدید و یا زنگ بزنید
تا هفته آینده
خدا نگهدار

