



# ژنرال وب دیزاین جلسه بیست و نهم



## صفحه پروفایل کاربر (یادآوری جلسه قبل)

۱- میخواییم صفحه پروفایل کاربر را طراحی کنیم. از صفحات دیگر یک کپی میگیریم و تگ **main** را تغییر میدیم به **panel**

```
<div id="main_panel" style="width: 1200px;margin:10px auto;">  
  
</div>
```

۲- اگر به سایت نگاه بندازید بخش های **box** مانند میبینید که اطلاعات بصورت ردیفی نمایش داده شده. این بخش ها را میخواییم از سیستم **table** طراحی کنیم. اول یک **div** با کلاس **box** طراحی میکنیم و به دو بخش **header** و **content** بخش بندی میکنیم

```
<div id="main_panel" style="width: 1200px;margin:10px auto;">  
  <div class="box">  
    <div class="header">  
      اطلاعات کاربر  
    </div>  
    <div class="content">  
    </div>  
  </div>
```

```
#main_panel .box{  
  font-family: yekan;  
  margin-bottom: 30px;  
}
```

```
#main_panel .box .header{  
  height: 40px;  
  background: #3c3c3c;  
  color: #fff;  
  font-size: 12pt;  
  padding-right: 10px;  
  line-height: 30px;  
}
```

```
#main_panel .box .content{  
  background: #fff;  
}
```



۳- درون بخش **content** تگ **table** را ایجاد میکنیم و برای هر ردیف از **tr** استفاده میکنیم و برای هر گزینه از **td**

```
<div class="content">
  <table>
    <tr>
      <td>
        <span class="title">
          نام و نام خانوادگی:
        </span>
        <span class="value">
          علی حیدری
        </span>
      </td>
      ...
    </tr>
  </table>
</div>
```

```
#main_panel .box .content table{
  width: 100%;
}
```

```
#main_panel .box .content .title{
  font-size: 13pt !important;
  color: darkblue;
}
```

```
#main_panel .box .content .value{
  font-size: 12pt !important;
}
```

```
#main_panel .box .content table td{
  padding: 6px;
}
```



## صفحه پرو فایل کاربرد (یادآوری جلسه قبل)

۴- برای طراحی دکمه ها از یک **tr** و بعد **td** دیگر در اخر همشون استفاده میکنیم و درون آن از تگ **a** و بعد **img** استفاده میکنیم. برای اینکه **td** بیاد کل عرض را بگیره باید به تعداد ستون ها که ایجاد کردیم به **colspan** بدیم و برای اینکه بیاد سمت چپ از **text-align** استفاده میکنیم

```
<tr>
  <td colspan="3" style="text-align: left">
    <a>
      
    </a>
    <a>
      
    </a>
  </td>
</tr>
```



```
<div class="box">  
  <div class="header">  
    گزارش عملکرد  
  </div>  
  <div class="content">  
    <table>  
      <tr>  
        <td>  
          <span class="title">  
            تعداد کل سفارشات:  
          </span>  
          <span class="value">  
            4  
          </span>  
        </td>  
        <td>
```

...



۶- زیر این **box** ها مثل صفحه محصولات **tab** داریم پس از صفحه محصولات کپی میکنیم در این قسمت

```
<ul id="tab">  
  <li class="active">پیغام های من </li>  
  <li>اسفارشات من </li>  
  <li>الیست موردعلاقه </li>  
  <li>انقدهای من </li>  
  <li>انظرات من </li>  
  <li>ابن های من </li>  
</ul>
```

```
<div id="tabChildren">  
  <section>  
  </section>  
  
  <section>  
  </section>  
  
  ...  
</div>
```



۷- بخش **section** سفارشات من رو ایجاد میکنیم یک کلاس برای ان در نظر میگیریم و **Table** را درون آن ایجاد میکنیم. از خصوصیت **cellspacing** برای ایجاد فاصله بین ستون ها استفاده میکنیم

```
<section class="myOrders">  
  <table cellspacing="0">  
  </table>  
</section>
```

```
#tabChildren .myOrders > table{  
  width: 100%;  
}
```





```

<section class="myOrders">
  <table cellspacing="0">
    <tr>
      <td>/>ردیف</td>
      <td>/>کد</td>
      <td>/>تاریخ</td>
      <td>/>مبلغ کل</td>
      <td>/>وضعیت</td>
      <td>/>عملیات پرداخت</td>
      <td>/>نوع</td>
      <td>/>جزئیات</td>
    </tr>
  </table>
</section>

```

```

#tabChildren .myOrders > table
tr:first-child{

```

```

  background: #3c3c3c;
  color: #fff;
  font-size: 12pt;
  font-family: yekan;
}

```

```

#tabChildren .myOrders > table td{
  text-align: center;
  padding: 5px;
  border-left: 1px solid #ccc;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
}

```



۹- ردیف های بعدی هم برای مقادیر استفاده میکنیم و گزینه جزییات را یک ایکن قرار میدیم که وقتی کاربر روی آن کلیک کرد بخش جزییات باز بشه

```
<section class="myOrders">
  <table cellpadding="0">
    ...
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>455</td>
      <td>1399</td>
      <td>4,000,000</td>
      <td>/>تحويل داده شده</td>
      <td>/>پرداخت</td>
      <td>/>سفارش</td>
      <td>
        
      </td>
    </tr>
  </table>
</section>
```

```
#tabChildren .myOrders > table
tr{
  background: #eee;
  color: #000;
  font-size: 10pt;
  font-family: yekan;
}
```



۱۰- برای ایجاد بخش جزییات یک **tr** و **td** دیگر ایجاد میکنیم و به تعداد ستون ها که اینجا ۸ تا هست **colspan** را مقداردهی میکنیم تا کل عرض اون بخش را بگیره.  
داخل **td** یک **div** ایجاد میکنیم و داخل آن هم یک **table** و به آن هم **cellspacing=0** میدیم تا ستون ها فاصله از هم نگیرن

```
<tr class="details">
  <td colspan="8">
    <div class="subtable">
      <table cellspacing="0">
      </table>
    </div>
  </td>
</tr>
```

```
#tabChildren .myOrders > table
.subtable{
  box-shadow: 0 0 5px #ccc;
  height: 300px;
  background: #fff;
  padding: 10px;
}
```

```
#tabChildren .myOrders > table .subtable > table{
  width: 100%;
}
```



۱۱- برای ایجاد عناوین باز **tr** اول را استفاده میکنیم و در **tr** های بعدی مقادیر را مینویسیم

```
<table cellpadding="0">
```

```
<tr>
```

```
<td>/>کالا</td>
```

```
<td>/>تعداد</td>
```

```
<td>/>قیمت واحد</td>
```

```
<td>/>قیمت کل</td>
```

```
<td>/>تخفیف کل</td>
```

```
<td>/>مبلغ کل</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>/>ماوس</td>
```

```
<td>1</td>
```

```
<td>3,500,000</td>
```

```
<td>3,500,000</td>
```

```
<td>0</td>
```

```
<td>3,500,000</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

برخی مواقع وقتی جداول تو در تو ایجاد میکنیم بعد از رسیدن به **tr** بصورت اتوماتیک یک تگ **tbody** مخفی ایجاد میشه که **tr** ها درون آن قرار میگیرن و موقع استایل دادن باید این تگ هم لحاظ کنیم

```
#tabChildren .myOrders > table  
.subtable > table > tbody tr{  
background: #fff;  
color: #000;  
font-size: 12pt;  
}
```



```
#tabChildren .myOrders > table .subtable > table > tbody tr td:first-child{  
    border-right: 1px solid #ccc;  
}
```

```
#tabChildren .myOrders > table .subtable > table > tbody tr:first-child{  
    background: #eee;  
    color: #000;  
    font-size: 12pt;  
}
```



۱۳- برای ایجاد مراحل پرداخت از یک **h4** در زیر **table** استفاده میکنیم برای عنوان و یک **div** برای محتوای اصلی

```
<h4 style="font-family: yekan;font-size: 13pt;margin: 5px 0;background: #eee;font-weight: normal;padding-right: 10px;">
```

رهگیری سفارش

```
</h4>
```

```
<div class="order_steps">
```

```
</div>
```

```
.order_steps{  
  padding: 50px 245px 0 10px;  
  height: 100px;  
}
```



```
<div class="order_steps">  
  <div class="dashed">  
    <span></span>  
    <span></span>  
    <span></span>  
    <span></span>  
  </div>  
</div>
```

```
.order_steps .dashed{  
  float: right;  
  margin-top: 12px;  
  margin-left: 3px;  
}
```

```
.order_steps .dashed span{  
  width: 11px;  
  height: 3px;  
  background: blue;  
  display: block;  
  float: right;  
  margin-left: 3px;  
}
```



۱۵- برای ایجاد چند دایره از **ul** و **li** استفاده میکنیم زیر **dashed**. برای دایره و خط بینشون و عنوان از **span** استفاده میکنیم. اول یک دایره تو خالی خاکستری و خط و عنوان خاکستری ایجاد میکنیم

```
<ul>
  <li>
    <span class="circle"></span>
    <span class="line"></span>
    <span class="title">
      تایید سفارش
    </span>
  </li>
  ...
</ul>
```

```
.order_steps ul{
  margin: 0;
}
```

```
.order_steps ul li{
  width: 180px;
  height: 2px;
  float: right;
  position: relative;
}
```

```
.order_steps ul li .title{
  font-family: yekan;
  font-size: 12pt;
  color: #aaa;
  position: absolute;
  top: 27px;
  right: -24px;
  width: 100px;
}
```

```
.order_steps ul li .line{
  width: 128px;
  height: 2px;
  display: block;
  background: #ccc;
  position: absolute;
  right: 36px;
  top: 13px;
}
```

```
.order_steps ul li .circle{
  width: 24px;
  height: 24px;
  display: block;
  border: 3px solid #ccc;
  border-radius: 100%;
  position: absolute;
}
```





۱۶- برای اینکه دایره توپر آبی بشه با یک تیک و خط و عنوان آبی بشن از **active** استفاده میکنیم

```
.order_steps ul li.active .circle{  
  border: 3px solid #497fe3;  
  background: #497fe3 url(images/icons.png) no-repeat -1005px -67px  
!important;  
  border-radius: 100%;  
  position: absolute;  
}
```

```
.order_steps ul li.active .line{  
  background: #497fe3;  
}
```

```
.order_steps ul li.active .title{  
  color: #497fe3;  
}
```

بعد ul باز از **dashed** استفاده میکنیم



```
<div class="more">
```

```
<table cellpadding="0">
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

روش ارسال: توضیحات روش ارسال

```
</td>
```

```
<td>
```

زمان ارسال: زمان

```
</td>
```

```
<td>
```

کد مرسوله: نامشخص

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
...
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
.myOrders .subtable .more table{  
width: 100%;  
}
```

```
.myOrders .subtable .more table tr{  
background: #fff !important;  
color: #000 !important;  
font-size: 10pt !important;  
}
```

```
.myOrders .subtable .more table tr td{  
width: 33%;  
}
```

```
.myOrders .subtable .more table tr  
td:last-child{  
border-left: none !important;  
}
```



۱۸- برای اینکه روی آیکن جزئیات کلیک کنیم و صفحه باز بشه در **Jquery** یک تابع ایجاد میکنیم و به آیکن مربوطه **onclick** میدیم

```
function showDetails(tag){
```

```
    var imgTag = $(tag)
    imgTag.toggleClass('open')
    if(imgTag.hasClass('open')){
        imgTag.attr('src','images/orderdetailsclose.png')
    }else {
        imgTag.attr('src','images/orderdetailsopen.png')
    }
    var parent = imgTag.parents('tr')
    parent.next().fadeToggle(100)
}
```

```
.myOrders .details{
    display: none;
}
```

```
<img onclick="showDetails(this)" ... />
```



۱۹- نوبت میرسه به تب لیست موردعلاقه من که در **section** مربوطه کدها را مینویسیم. بالای این بخش قابلیت ایجاد پوشه علاقه مندی ها ایجاد میکنیم

```
<section class="favorite">
  <ul>
    <li class="active">
      <a>
        
        <span>/>همه پوشه ها
        
      </a>
    </li>
  </ul>
</section>
```

```
.favorite ul{
  padding: 10px 10px 23px 10px;
  background: #eee;
  border: 1px dashed #ccc;
  float: right;
  width: 98%;
}
```

```
.favorite ul li{
  width: 280px;
  height: 34px;
  margin-right: 20px;
  float: right;
}
```

```
.favorite ul li a{
  display: block;
  height: 100%;
  position: relative;
  padding: 5px;
}
```



## صفحه پرو فایل کاربر

۲۰- برای اینکه عکسی در راستای عمودی وسطچین بشه از **vertical-align** استفاده میکنیم.  
برای اینکه روی هر پوشه ماوس را ببریم و استایل تغییر کنه به راحتی از **hover** استفاده میکنیم.  
آیکن ادیت هم پنهان میکنیم که با **Jquery** ظاهرش کنیم

```
.favorite ul li a .folder{  
    vertical-align: middle;  
}
```

```
.favorite ul li a span{  
    font-family: yekan;  
    font-size: 12pt;  
    margin-right: 10px;  
}
```

```
.favorite ul li a .edit{  
    position: absolute;  
    top: 2px;  
    left: 2px;  
    display: none;  
}
```

```
.favorite ul li a: hover{  
    background: #fff;  
    border: 1px solid #ccc;  
    cursor: pointer;  
    color: red;  
}
```



```
$('.favorite ul li a').hover(function (){  
    $('.edit',this).fadeIn(100)  
},function (){  
    $('.edit',this).fadeOut(100)  
})
```



```
<div class="item">
  <div class="right">
    
  </div>
  <div class="left">
    <h4>
      گوشی سامسونگ
    </img class="edit" src="images/Edit.gif" />
    
  </h4>
  <p class="description">
    توضیحات مربوط به محصول
  </p>
</div>
</div>
```



```
.favorite .item{
  float: right;
  width: 98%;
  margin-top: 10px;
  border: 1px solid #aaa;
  padding: 5px;
}
```

```
.favorite .item .right img{
  width: 100px;
  border: 1px solid #eee;
  border-radius: 5px;
}
```

```
.favorite .item .left h4{
  font-size: 14pt;
  margin: 0;
  font-family: yekan;
  position: relative;
}
```

```
.favorite .item .right{
  float: right;
}
```

```
.favorite .item .left{
  width: 1000px;
  float: right;
  margin-right: 5px;
  padding-right: 6px;
}
```

```
.favorite .item .left h4 .edit{
  position: absolute;
  left: 20px;
  top: 5px;
}
```





```
.favorite .item .left .description{  
  font-family: yekan;  
  font-size: 12pt;  
}
```

```
.favorite .item .left h4 .delete{  
  position: absolute;  
  left: 4px;  
  top: 5px;  
}
```



پایان جلسه  
موفق باشید

