

ژنرال وب دیزاین جلسه سی ام



```
<table>
  <tr>
    <td>/>ردیف</td>
    <td>/>کد</td>
    <td>/>تاریخ</td>
    <td>/>عنوان</td>
    <td>/>متن</td>
    <td>/>وضعیت</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>123</td>
    <td>1402</td>
    <td>/>تایید سفارش</td>
    <td>سفارش شما با کد رهگیری</td>
    <td>۶۵۲۲</td>
    <td>/>ثابت شد</td>
    <td>/>خوانده نشده</td>
  </tr>
</table>
```

```
#tabChildren section > table{
  width: 92%;
  direction: rtl;
  float: right;
}
```

```
#tabChildren section > table tbody
tr:first-child{
  background: #3c3c3c;
  color: #fff;
  font-size: 12pt;
  font-family: yekan;
}
```

```
#tabChildren section > table tbody tr td{
  width: 150px !important;
  text-align: center;
}
```



```
#tabChildren section > table td{  
  text-align: center;  
  padding: 5px;  
  border-left: 1px solid #ccc;  
  border-bottom: 1px solid #ccc;  
}
```



۳- برای تب نظرات من همانند تب پیغام های من **table** آن را کپی میکنیم و استایل آن را طوری تغییر میدیم که برای نظرات من هم کار کند. استایل ها را به **#tabChildren section > table** تغییر میدیم

```
<table>
  <tr>
    <td>/>ردیف</td>
    <td>/>تاریخ</td>
    <td>/>کالا</td>
    <td>/>تمیپسندم</td>
    <td>/>مشاهده</td>
    <td>/>تویرایش</td>
    <td>/>حذف</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>1402</td>
    <td>/>گوشی سامسونگ</td>
    <td>10</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```



۴- نوبت میرسه به تب بن های من. در بخش بالا یک **div** و درون آن یک **input** برای وارد کردن کد بن

```
<section id="bon">
  <div id="addBon">
    <span>
      کد دریافت بن
    </span>
    <input type="text" />

    
  </div>
</section>
```

```
#addBon{
  padding: 10px;
  background: #eee;
  border: 1px dotted #ccc;
  margin-bottom: 20px;
}
```

```
#addBon input{
  width: 300px;
  height: 24px;
  border: 1px solid #ccc;
  margin-right: 10px;
}
```

```
#addBon img{
  position: relative;
  top: 10px;
  right: 5px;
}
```



صفحه پرو فایل کاربر

۵- همانند تب سفارشات من در زیر `addBon` یک `table` ایجاد میکنیم و ردیف دوم بخش آخر را آیکن قرار میدیم برای باز شدن جزئیات و از همان تابع استفاده میکنیم

```
<table cellpadding="0">
  <tr>
    <td>/>ردیف</td>
    <td>/>کد</td>
    <td>/>سفارش</td>
    <td>/>شرح</td>
    <td>/>تاریخ ثبت</td>
    <td>/>تاریخ انقضا</td>
    <td>/>اعتبار اولیه</td>
    <td>/>اعتبار مصرفی</td>
    <td>/>مانده</td>
    <td>/>وضعیت</td>
    <td>/>جزئیات</td>
  </tr>
  ...
</table>
```

```
#bon .subtable table{
  width: 100%;
}
```

```
#bon .subtable table tr:first-child{
  background: #aaa !important;
}
```

```
#bon .subtable{
  padding: 10px;
  box-shadow: 0 0 5px #ccc inset;
}
```



```
<tr>
  <td colspan="11">
    <div class="subtable">
      <table>
        <tr>
          <td>/>سفارش</td>
          <td>/>نوع</td>
          <td>/>تاریخ</td>
          <td>/>اعتبار مصرفی</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>3542</td>
          <td>/>خرید</td>
          <td>1402</td>
          <td>1</td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </td>
</tr>
```



صفحه پرو فایل کاربر

۷- نوبت به صفحه سبد خرید میرسه. باز از یکی از فایل های **html** یک کپی میگیریم و اسمش رو میزاریم **.showCart**

```
<div id="main_showCart" style="width: 1200px;margin:10px 50px;padding: 5px;background: #fff; float: right">  
  
</div>
```



```
<div class="head">  
  <h4>  
    سبد خرید شما  
  </h4>  
  <span class="btn_green">  
    خرید خود را نهایی کنید  
  </span>  
</div>
```

```
#main_showCart .head h4{  
  font-family: yekan;  
  font-size: 13pt;  
  margin-top: 5px;  
  padding-right: 10px;  
  float: right;  
}
```

```
.btn_green{  
  width: 170px;  
  height: 37px;  
  display: block;  
  background: #20a620;  
  box-shadow: 1px 2px 3px #ccc;  
  border-radius: 5px;  
  text-align: center;  
  color: #fff;  
  font-family: yekan;  
  font-size: 11pt;  
  line-height: 34px;  
}
```



۹- چون شاید بعدا از `btn_green` استفاده کنیم استایل های اضافی که مختص همین صفحه هست را یچور دیگه مینویسیم

```
.head .btn_green{  
  float: left;  
  margin-top: 10px;  
  margin-left: 8px;  
}
```



۱۰- زیر head یک div ایجاد میکنیم برای محتوا و درون آن هم از table استفاده میکنیم

```
<div class="content">  
  <table cellpadding="0">  
    <tr>  
      <td>/> شرح محصول</td>  
      <td>/> تعداد</td>  
      <td>/> قیمت واحد</td>  
      <td>/> قیمت کل</td>  
      <td></td>  
    </tr>  
    ...  
  </table>
```

```
#main_showCart .content table{  
  width: 100%;  
  font-family: yekan;  
  font-size: 12pt;  
  margin-top: 15px;  
  float: right;  
}
```

```
#main_showCart .content table tr:first-child{  
  background: #f7f9fa;  
}
```



```

<tr>
  <td>
    <div class="right">
      
    </div>
    <div class="left">
      <p>
        گوشی سامسونگ
      </p>
      <p>
        سفید
      </p>
      <p>
        گارانتی یک ساله
      </p>
    </div>
  </td>

```

```

#main_showCart .content table
.right{
  float: right;
}

```

```

#main_showCart .content table
.left{
  float: right;
  margin-right: 8px;
}

```

```

#main_showCart .content table
.left p{
  margin: 2px 0;
}

```

```

#main_showCart .content table td{
  border-left: 1px solid #eee;
  padding: 3px;
  border-bottom: 1px solid #eee;
}

```



۱۲- در `td` بعدی از `select_list` که قبلا ایجاد کردیم استفاده میکنیم. برای اینکه اینجا از آیکن استفاده نشه (از `before` و `after` برای آن استفاده کرده بودیم) به `select_list` که اول ایجاد کرده بودیم یک کلاس میدیم و برای استایل اینطور در نظر میگیریم که اگر اون کلاس هم داشت `before` و `after` شامل آن بشه

```
<td>  
  <div class="select_list" style="width: 100px;margin: auto">  
    <span class="yekan garanti">  
      1  
    </span>  
    <ul>  
      <li>1</li>  
      <li>2</li>  
      <li>3</li>  
      <li>4</li>  
    </ul>  
  </div>  
</td>
```



```
<td>
  <span class="price">12,000,000</span>
  <span class="tooman">/>تومان</span>
</td>
<td>
  <span class="price">12,000,000</span>
  <span class="tooman">/>تومان</span>
</td>
<td class="remove_td">
  <i class="remove_icon"></i>
</td>
```

```
#main_showCart .content table tr td:first-child{
  border-right: 1px solid #eee;
}
```

```
#main_showCart .content table tr:first-child td{
  text-align: center;
}
```



```
#main_showCart .content table .price{  
    font-size: 13pt;  
}
```

```
#main_showCart .content table .tooman{  
    font-size: 11pt;  
}
```

```
#main_showCart .content table .remove_td{  
    background: #de3131;  
}
```

```
#main_showCart .content table .remove_icon{  
    width: 15px;  
    height: 15px;  
    display: block;  
    background: url(images/remove.png) no-repeat;  
    margin: auto;  
}
```



صفحه پرو فایل کاربر

۱۵- برای اینکه همه محتوای td ها وسط چین بشن بجز اولی از not استفاده میکنیم

```
#main_showCart .content table tr td:not(:first-child){  
    text-align: center;  
}
```



صفحه پرو فایل کاربر

۱۶- برای بخش قیمت نهایی یک **div** زیر **content** ایجاد میکنیم و آن را به دو بخش تقسیم میکنیم. در قسمت اول جمع کل خرید را ایجاد میکنیم

```
<div id="final_price">
  <div id="total_price">
    <span class="total_price1">
      جمع کل خرید شما:
    </span>
    <span class="total_price2">
      12,000,000
    </span>
    <span class="total_price3">
      تومان
    </span>
  </div>
  ...
</div>
```

```
.total_price1{
  float: right;
  color: #413c3c;
  font-size: 11pt;
}
```

```
.total_price2{
  float: right;
  color: #413c3c;
  font-size: 13pt;
  margin-right: 260px;
}
```

```
#final_price{
  width: 600px;
  float: left;
  font-family: yekan;
  margin-top: 50px;
  border: 1px solid
  greenyellow;
}
```

```
#total_price{
  border-bottom:
  1px solid
  greenyellow;
  float: right;
  width: 100%;
  padding: 6px 0;
}
```

```
.total_price3{
  float: right;
  color: #413c3c;
  font-size: 11pt;
  margin-right: 10px;
  margin-top: 3px;
}
```



```
<div id="final_price">
...
<div id="buy_price">
  <span class="total_price1">
    مبلغ قابل پرداخت:
  </span>
  <span class="total_price2">
    12,000,000
  </span>
  <span class="total_price3">
    تومان
  </span>
</div>
</div>
```

```
#buy_price{
  float: right;
  width: 100%;
  padding: 6px 0;
  background: #63db63;
}
```



۱۸- در زیر `final_price` یک دکمه قرار میدیم که قبلا ایجاد کردیم با کلاس `btn_green`

```
<div style="width: 100%; margin: 50px 5px; float: left">  
  <span class="btn_green" style="float: left">  
    انتخاب شیوه ارسال کالا  
  </span>  
</div>
```



۱۹- میخواییم صفحه تکمیل سفارش را طراحی کنیم یک صفحه کپی میگیریم و اسمش را میزاریم `showCart1`

```
<div id="main_showCart1" style="width: 1200px;margin:10px  
50px;padding: 5px;background: #fff;  
float: right;">  
  
</div>
```



۲۰- مراحل تکمیل را که قبلا در صفحه پنل کاربری نوشتیم در این قسمت کپی میکنیم و تغییرات را بهش میدیم

```
<div class="order_steps">
  <div class="dashed">
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
  </div>
  <ul>
    ...
```

```
<style>
  .order_steps .title{
    width: 150px !important;
    text-align: center;
  }
</style>
```



۲۱- بعد `order_steps` یک `div` برای محتوا ایجاد میکنیم و به دو قسمت چپ و راست تقسیمش میکنیم

```
<div class="content">  
  <div class="right">  
</div>  
  <div class="left">  
</div>  
</div>
```

```
#main_showCart1 .content .right{  
  width: 540px;  
  float: right;  
}
```

```
#main_showCart1 .content .left{  
  width: 540px;  
  float: left;  
  margin-right: 20px;  
}
```



```
<div class="content">
  <div class="right">
    <i></i>
    <p style="font-size: 13pt">
      عضو سگال هستید؟
    </p>
    <p style="font-size: 13pt">
      جهت تکمیل خرید وارد شوید
    </p>

    <p>
      <span class="btn_green"
style="margin: auto">
        ورود به سگال
      </span>
    </p>
  </div>
</div>
```

```
#main_showCart1 .content .right i{
  width: 70px;
  height: 70px;
  display: block;
  margin: auto;
  background:
  url(images/icons.png) -848px -
  67px;
}
```

```
#main_showCart1 *{
  font-family: yekan;
}
```

```
#main_showCart1 .content p{
  text-align: center;
}
```




```

<div class="content">
  <div class="left">
    <i></i>
    <p style="font-size: 13pt">
      هنوز عضو نشده اید؟
    </p>
    <p style="font-size: 13pt">
      جهت خرید باید ثبت نام کنید
    </p>
    <p>
      <span class="btn_green"
style="margin: auto; background:
#346cd3">
        ثبت نام در سگال
      </span>
    </p>
  </div>
</div>

```

```

#main_showCart1 .content .left{
  width: 540px;
  float: left;
  margin-right: 20px;
}

```

```

#main_showCart1 .content .left i{
  width: 70px;
  height: 70px;
  display: block;
  margin: auto;
  background:
url(images/icons.png) -927px -67px;
}

```



۲۴- حالا صفحه اطلاعات ارسال سفارش را ایجاد میکنیم و اول آن مثل صفحه قبل مراحل ثبت سفارش را قرار میدیم و به اولین مرحله کلاس **Active** میدیم

```
<div id="main_showCart2"  
style="width: 1200px;margin:10px  
50px;padding: 5px;background: #fff;  
float: right;">
```

```
<div class="order_steps">  
  <div class="dashed">  
    <span></span>  
    <span></span>  
    <span></span>  
    <span></span>  
  </div>
```

...



۲۵- زیر `order_steps` یک `div` ایجاد میکنیم با کلاس `head` و یک متن و دکمه بهش میدیم

```
<div class="head">
  <h4>
    انتخاب آدرس
  </h4>
  <span class="btn_green" style="float: left;margin:5px">
    افزودن آدرس جدید
  </span>
</div>
```

```
#main_showCart2 .head{
  width: 100%;
}
```

```
#main_showCart2 *{
  font-family: yekan;
}
```

```
#main_showCart2 .head h4{
  font-size: 13pt;
  font-weight: normal;
  float: right;
  padding-right: 20px;
}
```



```
<div class="content">  
  <table cellspacing="0">  
  </table>  
</div>
```

```
#main_showCart2 .content{  
  width: 100%;  
  float: right;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
#main_showCart2 .content table{  
  width: 100%;  
}
```



```
<tr>
  <td style="width: 60px; position: relative;" rowspan="3">
    <span class="triangle"></span>
    <span class="circle"></span>
  </td>
  <td style="font-size: 13pt" colspan="3">
    حسین
  </td>
  <td style="width: 60px;padding: 0" rowspan="3">
    <table cellpadding="0" style="width: 100%;height: 120px">
      <tr><td class="edit" style="border: 0"></td></tr>
      <tr><td class="remove" style="border: 0"></td></tr>
    </table>
  </td>
</tr>
...
```



```

...
<tr>
  <td style="width: 200px;font-size: 13pt">
    استان: تهران
  </td>
  <td style="font-size: 11pt" rowspan="2">
    آدرس و کد پستی
  </td>
  <td style="width: 200px;font-size: 11pt;">
    شماره تماس اضطراری: ۰۹۲۰۰۰۰۰
  </td>
</tr>

<tr>
  <td style="width: 200px; font-size: 13pt">/> <td>شهر: اسلامشهر
  <td style="width: 200px;font-size: 11pt;">/> <td>شماره تماس: ۰۹۲۰۰۰۰۰
</tr>

```



```
table td{  
  border-left: 1px solid #7a7a7a;  
  border-bottom: 1px solid #7a7a7a;  
  padding: 5px;  
}
```

```
table tr:first-child td:last-child{  
  border-top: 1px solid #7a7a7a;  
}
```

```
table td:first-child{  
  border-top: 1px solid #7a7a7a;  
  border-right: 1px solid #7a7a7a;  
}
```

```
table td:nth-child(2){  
  border-top: 1px solid #7a7a7a;  
}
```



```
table .circle{  
    width: 10px;  
    height: 10px;  
    display: block;  
    border: 3px solid #8a8a8a;  
    border-radius: 100%;  
    margin: auto;  
}
```

```
#main_showCart2 .content table .edit{  
    background: #46ab89 url(images/Edit.gif) no-repeat center !important;  
}
```

```
#main_showCart2 .content table .remove{  
    background: #e86d8b url(images/remove.png) no-repeat center !important;  
}
```




```
table.active .circle{  
    background: #2060b9;  
    border: 1px solid #2060b9;  
    position: relative;  
}
```

```
#main_showCart2 .content  
table.active tr:first-child td:first-  
child{  
    background: #bafaba;  
}
```

```
table.active .circle::after{  
    content: " ";  
    display: block;  
    width: 4px;  
    height: 4px;  
    border-radius: 50%;  
    background: #fff;  
    position: absolute;  
    top: 3px;  
    right: 3px;  
}
```

```
#main_showCart2 .content table.active .triangle{  
    width: 0;  
    height: 0;  
    border-style: solid;  
    border-width: 0 42px 42px 0;  
    border-color: transparent #47ff0a transparent transparent;  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    right: 0;  
}
```



پایان جلسه
موفق باشید

