



بِسْمِ اللَّهِ  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 وَاجْعَلْهُمُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ  
 عِزِّهِمْ وَكَرَمِهِمْ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 وَاجْعَلْهُمُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْهُمُ  
 الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 وَاجْعَلْهُمُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ  
 وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 وَاجْعَلْهُمُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ  
 وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 وَاجْعَلْهُمُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ  
 وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 وَاجْعَلْهُمُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ  
 وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 وَاجْعَلْهُمُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ  
 وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 وَاجْعَلْهُمُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ  
 وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ



# ژنرال وب دیزاین

## جلسه سی و یکم

(آخرین جلسه فرانت اند)



۱- یک Div با کلاس head ایجاد میکنیم زیر content و داخل اون تگ h4 برای انتخاب شیوه ارسال

```
<div class="head">  
  <h4>  
    انتخاب شیوه ارسال  
  </h4>  
</div>
```



```
<div class="send_types">
  <table cellspacing="0">
    <tr>
      <td style="width: 60px; position: relative;">
        <span class="circle"></span>
      </td>
      <td style="width: 980px;">
        <i class="tipax"></i>
        <div style="float: right;margin-right: 10px;">
          <p style="font-size: 12pt; margin: 1px 0;">
            پست پیشتاز
          </p>
          <p style="font-size: 12pt; margin: 1px 0;">
            زمان تقریبی تحویل سفارش بر اساس محدوده جغرافیایی ۴۸ تا ۷۲ ساعت
          </p>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  ...
```



```

...
<td>
    <p style="margin: 1px 0;font-size: 10pt;text-align: center">
        هزینه ارسال
    </p>
    <p style="margin: 1px 0;font-size: 12pt;color: green;text-align:
center">
        50,000 تومان
    </p>
</td>
</tr>

```

```

.send_types{
margin-top: 30px;
width: 100%;
float: right;
}

```

```

.send_types table{
width: 100%;
margin-bottom: 20px;
}

```

```

.tipax{
width: 65px;
height: 50px;
display: block;
float: right;
background:
url(..images/icons.png)
no-repeat -1080px -395px;
margin-top: 4px;
}

```

برای هر روش ارسال از جدول کپی میگیریم



۴- می‌خواهیم ماژول افزودن آدرس جدید را ایجاد کنیم که نمونه آن را در صفحه محصولات ایجاد کرده بودیم از اون کپی می‌گیریم تغییرات لازم را اعمال می‌کنیم

```
<div style="display: block; top: 30px !important; height: 620px; width: 800px !important;" id="product_gallery">
```

```
<h4>
```

```
افزودن آدرس جدید
```

```
</span class="close">
```

```
</span>
```

```
</h4>
```

```
...
```



۵- زیر تگ h4 یک div ایجاد میکنیم با کلاس row\_form تا توی هر ردیف یک input قرار بدیم

```
...  
<div class="row_form">  
  <div class="right">  
    <span class="title">  
      نام و نام خانوادگی:  
    </span>  
  </div>  
  <div class="left">  
    <input type="text">  
  </div>  
</div>
```

```
.row_form .right{  
  width: 210px !important;  
  height: 40px !important;  
  float: right !important;  
  line-height: 36px;  
}
```

```
.row_form{  
  width: 95% !important;  
  height: 50px;  
  float: right !important;  
  font-family: yekan;  
  padding: 12px 20px;  
}
```

```
.row_form .left{  
  width: 530px !important;  
  border: none !important;  
  float: right !important;  
  padding-right: 5px;  
}
```

```
.row_form .right .title{  
  font-size: 13pt;  
}
```

```
.row_form .left input{  
  width: 260px;  
  height: 35px;  
  border: 1px solid #afadad;  
  position: relative;  
  top: 3px;  
}
```



**<select>**

**<option value="">**

انتخاب استان

**</option>**

**<option selected value="">** آذربایجان شرقی

**<option value="">** آذربایجان غربی

**<option value="">** اردبیل

**<option value="">** اصفهان

**<option value="">** البرز

**<option value="">** ایلام

**<option value="">** بوشهر

**<option value="">** تهران

**<option value="">** چهارمحال بختیاری

**<option value="">** یزد

**<option value="">** شیراز

**<option value="">** کرج

**</select>**

```
.row_form .left select{  
  width: 264px;  
  height: 45px;  
  text-align: center;  
  font-size: 14pt;  
  font-family: yekan;  
}
```





۷- برای دکمه ذخیره اطلاعات هم باز از `row_form` استفاده میکنیم و درون `left` ان از دکمه `btn_customized` استفاده میکنیم

```
<div class="row_form">  
  <div style="text-align: left; width: 100%" class="left">  
    <span style="float: left" class="btn_customized ">  
      ذخیره اطلاعات  
    </span>  
  </div>  
</div>
```



۸- در آخر به دکمه افزودن آدرس جدید یک کلاس `add_address` میدیم و `jquery` برای باز شدن ماژول بهش میدیم

```
$('.add_address').click(function (){\n    $('#dark').fadeOut(100)\n    productGallery.fadeIn(100)\n})
```



```
<div id="main_showCart" style="width: 1200px;margin:10px 50px;padding: 5px;  
background: #fff;  
float: right">  
  
</div>
```



۱۰- برای اول صفحه باز از `order_steps` استفاده میکنیم و دومین قدم هم کلاس `active` میدیم

```
<div class="order_steps">  
  <div class="dashed">  
    <span></span>  
    <span></span>  
    <span></span>  
    <span></span>  
  </div>  
<ul>
```

...



۱۱- زیر `order_steps` از یک `head` استفاده میکنیم با عنوان سبد خرید شما و یک دکمه `btn_customized` برای ادامه خرید

```
<div class="head">  
  <h4>  
    سبد خرید شما  
  </h4>  
  <span class="btn_green">  
    ادامه خرید  
  </span>  
</div>
```



۱۲- زیر content هم در صفحه showCart ایجاد کرده بودیم که ان را هم کپی میکنیم و دو گزینه هزینه ارسال و تخفیف را بهش اضافه میکنیم

```
<div id="send_price">  
  <span class="total_price1">  
    هزینه ارسال و بسته بندی:  
  </span>  
  <span class="total_price2" style="margin-right: 220px;">  
    50,000  
  </span>  
  <span class="total_price3">  
    تومان  
  </span>  
</div>
```

```
<div id="discount_price" style="background: #ec5c5c">  
  <span class="total_price1">  
    جمع کل تخفیف:  
  </span>  
  <span class="total_price2" style="margin-right: 280px;">  
    0  
  </span>  
  <span class="total_price3">  
    تومان  
  </span>  
</div>
```



۱۳- در زیر **final\_price** یک **head** قرار میدیم با عنوان اطلاعات ارسال سفارش و زیر آن هم یک جدول ایجاد میکنیم با کلاس **reviwe\_send\_info**

```
<div class="head">
```

```
  <h4>
```

```
    اطلاعات ارسال سفارش
```

```
  </h4>
```

```
</div>
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="review_send_info">
```

```
  <tr>
```

```
    <td>
```

```
      <i class="location"></i>
```

```
    </td>
```

```
    <td>
```

```
      این سفارش به آقای علی حیدری با شماره ۰۹۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تحویل
```

```
می گردد
```

```
    </td>
```

```
  </tr>
```

```
  ...
```

```
.review_send_info{  
  width: 100%;  
  float: right;  
  margin-top: 20px;  
  font-family: yekan;  
  font-size: 13pt;  
}
```

```
.review_send_info td{  
  border-right: 1px solid #eee;  
}
```

```
.review_send_info td:first-child{  
  width: 24px;  
}
```



```
...  
<tr>  
  <td>  
    <i class="truck"></i>  
  </td>  
  <td>  
    این سفارش از طریق پست پیشتاز با هزینه ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان به شما تحویل داده خواهد شد  
  </td>  
</tr>  
</table>
```

```
<div style="width: 100%; margin: 50px 5px; float: left">  
  <span class="btn_green" style="float: left">  
    ادامه خرید  
  </span>  
</div>
```

```
.review_send_info td .location{  
  width: 30px;  
  height: 30px;  
  background: url(..images/icons.png) no-repeat -750px -316px;  
  display: block;  
}
```

```
.review_send_info td .truck{  
  width: 30px;  
  height: 30px;  
  background: url(..images/icons.png) no-repeat -  
758px -365px;  
  display: block;
```





۱۵- صفحه اخر را ایجاد میکنیم برای نمایش اطلاعات پرداخت و در تگ `main_showCart` هم قرار میدیم و سومین گزینه هم کلاس `active` میدیم

```
<div id="main_showCart" style="width: 1200px;margin:10px 50px;padding: 5px;background: #fff; float: right">
```

```
<div class="order_steps">
```

```
<div class="dashed">
```

```
<span></span>
```

```
<span></span>
```

```
<span></span>
```

```
<span></span>
```

```
</div>
```

```
<ul>
```

...



۱۶- زیر `order_steps` یک `head` قرار میدیم برای کد تخفیف و یک دکمه برای ادامه خرید

```
<div class="head">  
  <h4>  
    کد تخفیف  
  </h4>  
  <span class="btn_green">  
    ادامه خرید  
  </span>  
</div>
```



```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="discount_code">
  <tr>
    <td>
      کد تخفیف دارم
      <br>
      اگر مایلید از تخفیف استفاده کنید کافیهست کد تخفیف را وارد کنید
    </td>
    <td>
      <input type="text">
    </td>
    <td>
      <span class="btn_green" style="margin-right: 60px;">
        ثبت کد تخفیف
      </span>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
.discount_code{
  text-align: center;
  width: 100%;
  float: right;
  margin-top: 20px;
  font-family: yekan;
  font-size: 13pt;
}
```

```
.discount_code td{
  border: none;
  border-bottom: 1px
  solid #7a7a7a;
}
```

```
.discount_code input{
  width: 180px;
  height: 27px;
  border: 1px solid #aaa;
}
```

```
.discount_code td:last-child{
  border-left: 1px solid #7a7a7a;
}
```



```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="discount_code">
  <tr style="background: #40e740">
    <td>
      مبلغ قابل پرداخت:
    </td>
    <td>
      تومان 2,050,000
    </td>
  </tr>
</table>
```



```
<div class="head">  
  <h4>  
    شیوه پرداخت  
  </h4>  
</div>
```



۲۰- زیر head یک جدول ایجاد میکنیم برای نمایش شیوه های پرداخت(هر شیوه پرداخت یک جدول جداست)

```
<table cellpadding="0" class="payment_type">
  <tr>
    <td style="width: 60px; position: relative;" rowspan="3">
      <span class="triangle"></span>
      <span class="circle"></span>
    </td>
    <td style="font-size: 14pt" colspan="3">
      انتخاب شیوه پرداخت:
      <br>
      <div style="float: right;margin-right: 100px;margin-top: 30px">
        <span class="circle" style="float: right"></span>
        <span style="float: right">
          درگاه ملت
        </span>
      </div>
      <div style="float: right;margin-right: 30px;margin-top: 30px">
        <span class="circle" style="float: right"></span>
        <span style="float: right">
          درگاه پارسیان
        </span>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
.payment_type{
  float: right;
  width: 100%;
  margin-top: 20px;
}
```



```
<table cellspacing="0" class="payment_type">
  <tr>
    <td style="width: 60px; position: relative;" rowspan="3">
      <span class="triangle"></span>
      <span class="circle"></span>
    </td>
    <td style="font-size: 14pt" colspan="3">
      کارت به کارت
      <br>
      <div style="float: right;margin-right: 20px;margin-top: 30px">
        <span style="float: right">
          شما میتوانید وجه سفارش را بصورت انتقال کارت به کارت پرداخت نمایید
        </span>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```



```
<div style="width: 100%; margin: 50px 5px; float: left">  
  <span class="btn_green" style="float: left">  
    ادامه خرید  
  </span>  
</div>
```





پایان جلسه  
موفق باشید

